



DELTA[®]

Textile Anschlagmittel





Hebebänder / Sangles de levage



Eigenschaften

- » Nach EN 1492-1.
- » Sicherheitsfaktor 7:1.
- » Aus Polyester (PES).
- » Mit Kapazitätsstreifen.
- » Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
- » 2-lagig und mit verstärkten Ösen.
- » Verfügbar in verschiedenen Längen nach EN Norm farbcodiert.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Selon EN 1492-1.
- » Facteur de sécurité 7:1.
- » Fabriqué en polyester (PES).
- » Avec bande de capacité.
- » Etiquette cousue avec film de protection supplémentaire.
- » Avec double veste et œillets renforcés.
- » Disponible en différentes longueurs selon la norme EN codée par couleur.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications						
Artikelnummer	Tragfähigkeit				Bandbreite	Farbe
Code de l'article	Capacité				Largeur de sangle	Couleur
	direkt / unique	geschnürt / lacé	umgelegt / remplaçant	umgelegt / remplaçant	umgelegt / remplaçant	
	ton	ton	ton	ton	ton	mm
CO.HL.01	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	
CO.HL.02	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	
CO.HL.03	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	
CO.HL.04	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	
CO.HL.05	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	
CO.HL.06	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	
CO.HL.08	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	
CO.HL.10	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	
CO.HL.12	12.0	9.6	24.0	16.8	12.0	

Technische Daten / Spécifications				
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Bandbreite	Sicherheitsfaktor	Farbe
Code de l'article	Capacité	Largeur de sangle	Facteur de sécurité	Couleur
	ton	mm		
CO.EHB.0075	0.75	25	5:1	
CO.EHB.0100	1.0	30	7:1	



Rundschlingen / Elingues rondes



Eigenschaften

- » Nach EN 1492-2.
- » Sicherheitsfaktor 7:1.
- » Aus Polyester (PES).
- » Mit Kapazitätsstreifen.
- » Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
- » Verfügbar in verschiedenen Längen nach EN Norm farbcodiert.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Selon EN 1492-2.
- » Facteur de sécurité 7:1.
- » Fabriqué en polyester (PES).
- » Avec bande de capacité.
- » Etiquette cousue avec film de protection supplémentaire.
- » Disponible en différentes longueurs selon la norme EN codée par couleur.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer Code de l'article	Tragfähigkeit Capacité					Bandbreite Largeur de sangle	Farbe Couleur
	direkt / unique ton	geschnürt / lacé ton	umgelegt / remplaçant ton	umgelegt / remplaçant 7-45° ton	umgelegt / remplaçant 45-60° ton		
CO.RS.01	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	45	
CO.RS.02	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	55	
CO.RS.03	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	60	
CO.RS.04	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	65	
CO.RS.05	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	70	
CO.RS.06	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	75	
CO.RS.08	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	85	
CO.RS.10	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	110	