



Câbles primaires

H07RN-F

	A maxi *	Pour commander (vendu au mètre)
3 x 1.5 mm ²	16 A	W000010098
3 x 2.5 mm ²	20 A	W000010099
4 x 2.5 mm ²	20 A	W000010100
4 x 4 mm ²	30 A	W000010101
4 x 6 mm ²	37 A	W000010102
4 x 10 mm ²	52 A	W000010103
4 x 16 mm ²	69 A	W000010104
4 x 25 mm ²	92 A	W000010105
4 x 35 mm ²	114 A	W000010106

* Selon la norme EN 50565-1 (2014) - Pour une température ambiante de 30 °C

Connecteurs type DINSE

Mécanisme à baïonnette



EN 60974-12

Description		A maxi *	Pour commander
1 - Mâle	10-25 mm ²	200 A	W000010559
	35-50 mm ²	400 A	W000010560
	70-95 mm ²	600 A	W000010561
2 - Femelle	10-25 mm ²	200 A	W000010562
	35-50 mm ²	400 A	W000010563
	70-95 mm ²	600 A	W000010564
Mâle + Femelle	35-95 mm ²	600 A	W000010641

Câbles secondaires

Extra flexible (H01N2-E) - Flexible (H01N2-D)

	A maxi *			Extra flexible (H01N2-E)	Flexible (H01N2-D)	
	à 100%	à 60%	à 35%	Vendu au mètre	Couronne (50 m)	Vendu au mètre
16 mm ²	135 A	139 A	150 A	W000010137	W000260274	W000260272
25 mm ²	180 A	190 A	213 A	W000010138	W000260275	W000260273
35 mm ²	225 A	243 A	279 A	W000010139	W000260276	W000260270
50 mm ²	285 A	316 A	371 A	W000010140	W000260277	W000260271
70 mm ²	355 A	403 A	482 A	W000010141	W000260278	W000260269
95 mm ²	430 A	498 A	606 A	W000010142	W000260279	W000260268
120 mm ²	500 A	587 A	721 A	W000010143	-	-

* Selon la norme EN 50565-1 (2014) - Pour une température ambiante de 25 °C

Cosses



2007-752

- ◆ A vis
- ◆ Diamètre : 11 mm
- ◆ Câble : 0-25 mm²

Pour commander W000010094



2007-753

- ◆ A vis
- ◆ Diamètre : 14 mm
- ◆ Câble : 25-35 mm²

Pour commander W000010095



2007-754

- ◆ A vis
- ◆ Diamètre : 14 mm
- ◆ Câble : 35-50 mm²

Pour commander W000010096

2007-755



- ◆ A vis
- ◆ Diamètre : 16 mm
- ◆ Câble : 50-70 mm²

Pour commander W000010640

- ◆ A vis
- ◆ Diamètre : 16 mm
- ◆ Câble : 70-100 mm²

Pour commander W000335165